



Ecran LCD Industriel Série IS

IS190 (LED)



La série IS est dotée d'un châssis entièrement métallique et possède une peinture noire résistante aux rayures. L'intégration par l'avant de la version **PM (Panel Mount)** laisse apparaître que la zone active de l'écran et sa façade. L'intégration de la version **RM (Rear Mount)** ne laisse apparaître que la zone active de l'écran. L'intégration de la version **RK (façade pour baie 19")** est une version PM dont la façade est conçue pour une intégration en baie 19". Conçu spécialement aussi pour des applications tactiles intenses. L'écran IS190 à technologie LED est idéal pour les applications industrielles, baie informatique, bornes multimédia.

Caractéristiques Techniques IS190 Matrice LED AUO G190EG01-V1

Taille écran	19" (482,6 mm)
Mode	Normally White
Traitement de surface	Anti-Glare treatment
Résolution (pixel)	(SXGA) 1280 x 1024
Zone active (mm)	376,32 (H) x 301,056 (V)
Pixel Pitch (mm)	0,294 x 0,294
Nombre de couleurs	16,2 M
Interface	Dual Chanel LVDS
Luminosité (cd/m ²)	350 (Typ.)
Contraste Ratio	1000:1 (Typ.)
Temps de réponse (ms)	5 (Rising+Falling) (Typ) - 8 GTG
Angle de vision (G/D/H/B)	85/85/80/80 (Typ.) (CR=10)
Signaux entrée	RGB Analogique et Vidéo
Entrée VGA/vidéo (Option)	1xD-Sub 15 pin/S-video, CVBS, YpbPr-YCbCr
Entrées VGA/DVI (Standard)	D-Sub 15 pin/DVI 24 pin
Audio	Sortie HP (2x2 W 8 Ohms), Audio IN(D/G)
Plug &Play	DDC 2B
Réglages par OSD	Luminosité, contraste, netteté, phase à l'arrière du moniteur.
Alimentation	AC 90-260V, 50/60 Hz /DC 12 V - 4 A
Dimensions/Poids	(L) 430 x (H) 340 x (P) 70 [mm] (Version RM) P:NC (L) 442 x (H) 352 x (P) 72 [mm] (Version PM) P:NC (L) 480 (19") x (H) 355,6 (8U) x (P) 73 [mm] (Version RK) P:6,4 Kg
Consommation	17 à 20 W
Température (°C)	En fonctionnement de 0 à +50 - En stockage de -20 à +60
Montages	VESA 100, avec équerres de fixations, en baie 19".
Options	Dalle tactile, verre de protection
Fournitures	Câble 5-PIN VGA, adaptateur secteur, cordon alimentation, équerres de fixations.
Fabriquant	EuroTouch (Fabrication française)
Garantie	1 an retour atelier



Versions	
IS190RM	Version Open Frame
IS190PM	Version Panel Mount
IS190RM-5WR	Version Open Frame avec dalle tactile résistive 5 fils
IS190PM-5WR	Version Panel Mount avec dalle tactile résistive 5 fils
IS190RM-SAW	Version Open Frame avec dalle tactile Onde de surface
IS190PM-SAW	Version Panel Mount avec dalle tactile Onde de surface
IS190RM-VP	Version Open Frame avec Verre de protection
IS190PM-VP	Version Panel Mount avec Verre de protection
IS190RK	Version Rackable 19" 8U
IS190RK-5WR	Version rackable avec dalle tactile résistive 5 fils

