











TYR ST-PPC150-SOC1151

Spécifications



-  Panel PC industriel Encastrable, écran LCD TFT 15" à rétro-éclairage LED,
-  Châssis acier conçu pour les environnements difficiles et industriels,
-  Modularité et flexibilité d'intégration : Montage panneau, bras, mural VESA 75/100,
-  Écran résolution 1024*768 (XGA) 400 cd/m²,
-  Double écran LVDS+DP ou LVDS+HDMI,
-  Processeur Intel®Skylake/Kabylake Socket LGA1151 Intel® Q170,
-  Disponible avec dalle tactile résistive ou capacitive de surface,
-  Option IP65 face avant disponible avec dalle tactile ou verre de protection,
-  Option : Face avant Rackable 7U.



Le Panel PC TYR ST de EuroTouch, s'adapte à tous les environnements : en Pupitre, dans une armoire électrique, fixé à un bras grâce à sa fixation VESA 75/100 ou dans une baie 19" en version Rackable 7U (RK). Son boîtier métal en version ST de dimension (L)339x(H)262x(P)112 [mm] est doté d'un écran 15" à technologie LED (luminosité de 400 cd/m²). Avec ses nombreuses options le panel PC série TYR bénéficie des toutes dernières technologies.



Les informations textes et photos contenues dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Description Technique

Châssis	Boîtier métal 1mm d'épaisseur peinture époxy noire, 2 emplacements interne pour disque dur 2"1/2, Connectique par dessous, Jusqu'à 4 ports externes supplémentaires (RS232 ou USB) et 1 port LPT Fixation par équerres de montage livrées ou sur VESA 75/100 avec un bras (non livré) Indice de Protection IP51 Face avant en standard.	
Système	CPU	Pour processeurs sur socket LGA1151 Intel® Skylake/KabyLake, Dual Core/Quad Core, CPU supporté jusqu'à 65W.
	Processeur graphique	Chipset Intel® Q170
	Mémoire	2 x DDR4 SO-DIMM DDR4 @ 1.2V, 2133/2400MHz (Unbuffered Non-ECC), maximum 32GB.
	Stockage	HDD, SSD (2 unités 2"5 possibles).
	Interface Ethernet	1x Intel® I219 GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) 1x Intel® I210 GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Écran XGA	Diagonale-Ratio	15" (38,1 cm) / 4:3
	Résolution native/Couleurs	1024*768 / 16,2M-262K (XGA)
	Luminosité-Contraste	400cd/m ² - 700 :1 (Typ)
	Zone active-Pixel Pitch	304(H) x 228(V) – 0,297 (mm)
	Angles de vision (Typ) (°)	80(D)/80(G)/60(H)/80(B) - (H)160° (V)140°
	Rétro-éclairage	LED
	MTBF	50.000 Hrs pour température ambiante de 25°C
Entrées/Sorties	4*USB 3.0, 4*RS232 (en option), 1*DisplayPort, 1*HDMI possibilités d'utilisation en double écran LVDS+HDMI. 2*audio jack (Line Out, Mic In)	
Alimentation	Alimentation FLEX ATX, entrée AC 90~264V.	
Conditions en utilisation - stockage	Températures (°C)	Fonctionnement de -10 à +60 / Stockage de -30 à +70
	Humidité (%)	Fonctionnement / Stockage de 0% à 85%
Dimensions mécanique - Intégration	Open Frame (RM)	(L)339x(H)262x(P)112 [mm] Intégration par l'arrière du pupitre
	Panel Mont (PM)	(L)351x(H)274x(P)114 [mm] Intégration par l'avant du pupitre
	Rackable (RK)	(L)480(19")x(H)311,15(7U)x(P)116 [mm] Intégration Baie 19"
	Mural/Bras	VESA 75x75 et 100x100
Options	Dalle tactile Technologie Résistive 5 fils, dalle tactile Capacitive. Verre de protection Verre trempé 3mm Adaptateur alimentation externe DC 12V (15A/180w ou 12,5A/150w) en sortie, entrée AC 100-240V 50-60Hz 2A Alimentations 9-18 volts en entrée / 24 volts en entrée. Indice de Protection IP65 Face avant avec dalle tactile ou verre de protection. Wifi intégré avec antenne externe. OS : Windows 7 (64bits)/Windows 10 / Linux	
Poids	NC	
Garantie	1 an pièces et main d'œuvre retour atelier	
Fabricant	EuroTouch (Toulouse – France)	

