ZA de Lourmet – 9 Chemin de Lourmet
31180 Castelmaurou
Tél. : +33 (0)561 358 430
Fax : +33 (0)531 607 329
www.eurotouch.fr - contact@eurotouch.fr

ODIN-PPC170 RP-SOC1150 *Spécifications*

- Panel PC industriel Encastrable, écran LCD TFT 17" à rétro-éclairage LED,
- Châssis acier conçu pour les environnements difficiles et industriels,
- Modularité et flexibilité d'intégration : Montage panneau, bras, mural VESA 100,
- Écran résolution 1280 x 1024 (SXGA) 350 cd/m²,
- Double écran LVDS+HDMI,
- Processeurs sur socket LGA1150 Intel® Core™ i3/i5/i7,
- Disponible avec dalle tactile résistive ou capacitive de surface,
- Option IP65 face avant disponible avec dalle tactile ou verre de protection,
- Option: Face avant Rackable 8U.

Le Panel PC ODIN RP de EuroTouch, s'adapte à tous les environnements : en Pupitre, dans une armoire électrique, fixé à un bras grâce à sa fixation VESA 100 ou dans une baie 19" en version Rackable 8U (RK). Son boîtier métal en version RP de dimension (L) 392 x (H) 307 x (P) 114 [mm] est doté d'un écran 17" à technologie LED (luminosité de 350 cd/m²). Avec ses nombreuses options le panel PC série ODIN bénéficie des toutes dernières technologies.

Les informations textes et photos contenues dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

EuroTouch
CRÉATEUR DE SOLUTIONS TACTILES
ZA de Lourmet – 9 Chemin de Lourmet
31180 Castelmaurou
Tél. : +33 (0)561 358 430
Fax : +33 (0)531 607 329
www.eurotouch.fr - contact@eurotouch.fr

Fabrication française

Description Technique

Châssis	Boîtier métal 1mm d'épaisseur peinture époxy noire, 2 emplacements interne pour disque dur 2"1/2, 1 emplacement externe pour graveur DVD SLIM, Connectique par dessous, jusqu'à 3 ports externes supplémentaires (RS232 ou USB), Fixation par équerres de montage livrées ou sur VESA 100 avec un bras (non livré). Indice de Protection IP51 Face avant en standard.	
Système	CPU	Pour processeurs sur socket LGA1150 Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium® /Intel® Celeron®.
	Graphique intégré	1x HDMI 1.4 port, avec une résolution maximum de 4096x2160, 1x DisplayPort, avec une résolution maximum de 2560x1600, 1x Connecteur LVDS en interne.
	Mémoire	2 x DDR3 SO-DIMM 1.5V 1333/1600 Mhz, maximum 8GB
	Stockage	HDD, SSD ou mSATA
	Interface Ethernet	1x Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1) 1x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Écran SXGA	Diagonale-Ratio	17" (43,2 cm) / 4:3
	Résolution native/Couleurs	1280 x 1024 / 16,2M (**SXGA**)
	Luminosité-Contraste	350cd/m² - 1000:1 (Typ)
	Zone active-Pixel Pitch	338 (H) x 270 (V) – 0,264 (mm)
	Angles de vision (Typ) (°)	85(D)/85(G)/80(H)/80(B) - (H)170° (V)160°
	Rétro-éclairage	LED
	MTBF	50.000 Hrs pour Température Amb. de 25°C et à 50% de luminosité.
Entrées/Sorties	4 x USB2. 1 à 3 x RS232/485/422 en option, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI possibilités d'utilisation en double écran LVDS+HDMI. 2x audio jack s(Line Out,Mic In)	
Alimentation	Alimentation FLEX ATX, entrée AC 90~264V, 3-1.5A, 47~63Hz, silencieuse. Puissance consommée : 50 W max.	
Conditions en utilisation - stockage	Températures (°C)	Fonctionnement de -10 à +60 / Stockage de -30 à +70
	Humidité (%)	Fonctionnement / Stockage de 0% à 85%
Dimensions mécanique - Intégration	Open Frame (RM)	(L) 392 x (H) 307 x (P) 114 [mm] Intégration par l'arrière du pupitre
	Panel Mont (PM)	(L) 404 x (H) 319 x (P) 116 [mm] Intégration par l'avant du pupitre
	Rackable (RK)	(L) 480 **(19")** x (H) 355,6 **(8U)** x (P) 118 [mm] (hors poignées) (P) 157,8 mm avec poignées Intégration Baie 19"
	Mural/Bras	VESA 100x100
Options	Dalle tactile Technologie Résistive 5 fils, dalle tactile Capacitive de surface. Verre de protection Verre trempé. Alimentations 9-18 volts en entrée / 24 volts en entrée. Indice de Protection IP65 Face avant avec dalle tactile ou verre de protection. Wifi intégré avec antenne externe. Graveur DVD intégré. OS : Windows 7 32/64bits – Windows 8/8.1 32/64bits	
Poids	NC	
Garantie	1 an pièces et main d'œuvre retour atelier	
Fabricant	EuroTouch (Toulouse – France)	

Les informations textes et photos contenues dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.