

KALIS-PPC215 SOC1150

Spécifications



- Panel PC industriel écran LCD TFT 21.5" à rétro-éclairage LED,
- Châssis acier conçu pour les environnements difficiles et industriels,
- Modularité d'intégration : encastrable [PM] ou en coffret [BX],
- Résolution 1920 x 1080 (WUXGA) Full HD, 300 cd/m²,
- Double écran LVDS+VGA ou LVDS+HDMI,
- Processeurs sur socket LGA1150 Intel® Core™ i3/i5/i7,
- Disponible avec dalle tactile résistive ou capacitive de surface,
- Option IP65 face avant disponible avec dalle tactile ou verre de protection,
- Option: Wifi.



Le Panel PC KALIS de EuroTouch version **encastrable [PM]** ou en **coffret [BX]**, s'adapte à tous les environnements : en Pupitre, dans une armoire électrique ou fixé à un bras via l'empreinte de fixation VESA 100. Son boîtier métal en version encastrable avec façade [PM] (L) 548 x (H) 327 x (P) 102 [mm] ou en version coffret [BX] (L) 548 x (H) 327 x (P) 117 [mm], est doté d'un **écran 21.5" Full HD** à technologie LED (luminosité de 300 cd/m²). Avec ses nombreuses options le panel PC KALIS bénéficie des toutes dernières technologies.

KALIS


Panel PC 21.5"



Version Panel Mount [PM]



Vue connectique



Fixation par équerres
ou par empreinte VESA 100


Panel PC 21.5" Technologie LED Full HD 1920x1080(WUXGA) encastrable [PM] ou en Coffret [BX]



Version Coffret [BX]



Vue connectique



Fixation par empreinte
VESA 100



Les informations textes et photos contenues dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Description Technique

Châssis	Boîtier métal 1mm d'épaisseur peinture époxy noire, 2 emplacements interne pour disque dur 2"1/2, connectique par dessous, Jusqu'à 5 ports externes supplémentaires (RS232 ou USB), Fixation par équerres de montage livrées ou sur VESA 100 avec un bras (non livré). Indice de Protection IP51 Face avant en standard.	
Système	CPU	Pour processeurs sur socket LGA1150 Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium® /Intel® Celeron®.
	Graphique intégré	1x HDMI 1.4 port, avec une résolution maximum de 4096x2160, 1x DisplayPort, avec une résolution maximum de 2560x1600, 1x Connecteur LVDS en interne.
	Mémoire	2 x DDR3 SO-DIMM 1.5V 1333/1600 Mhz, maximum 8GB
	Stockage	HDD, SSD ou mSATA
	Interface Ethernet	1x Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1) 1x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Écran WUXGA	Diagonale-Ratio	21"53 (54,686 cm) / 16:9
	Résolution native/Couleurs	1920 x 1080 / 16,2M (WUXGA) Full HD
	Luminosité-Contraste	300 cd/m ² (Typ) / 5000:1
	Zone active-Pixel Pitch	476,64 (H) x 268,11 (V) – 0,248 (mm)
	Angles de vision (Typ) (°)	89(D)/ 89 (G)/ 89 (H)/ 89 (B) (dégré)
	Temps de réponse	25 (msec) (montant + descendant)
	Interface électrique	Double canal LVDS
	Couleurs supportées	16,7M de couleurs (RGB 8 bits)
	Rétro-éclairage	LED
MTBF	50.000 Hrs pour Température Amb. de 25°C et à 50% de luminosité.	
Entrées/Sorties	4 x USB2, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI possibilités d'utilisation en double écran LVDS+HDMI. 2x audio jack s(Line Out, Mic In)	
Alimentation	Alimentation FLEX ATX, entrée AC 90~264V, 3-1.5A, 47~63Hz, silencieuse. Puissance consommée : 50 W max.	
Conditions en utilisation - stockage	Températures (°C)	Fonctionnement de 0 à +60 / Stockage de -20 à +60
	Humidité (%)	Fonctionnement / Stockage de 5% à 95%
Dimensions mécanique - Intégration	Encastrable Panel Mont (PM)	Châssis encastrable par l'avant, fixation sans perçage par équerres de serrage. (L) 548 x (H) 327 x (P) 102 [mm] avec Façade. Découpe fenêtre d'encastrement 538 x 317 mm +0,5
	En coffret (BX)	Carénage intégral pour fixation via l'empreinte VESA 100x100 située à l'arrière du coffret. (L) 536 x (H) 315 x (P) 117 [mm]
Options	Dalle tactile Technologie Résistive 5 fils, dalle tactile Capacitive de surface. Verre de protection Verre trempé. Indice de Protection IP65 Face avant avec dalle tactile ou verre de protection. 1 à 6 x ports série RS-232/422/485. Wifi intégré avec antenne externe. OS : Windows 7 (64bits)/ Windows 10/Linux.	
Poids	NC	
Garantie	1 an pièces et main d'œuvre retour atelier	
Fabricant	EuroTouch (Toulouse – France)	

