

ITXBOX11BI Mini-PC Fanless Spécifications



Description Technique

Châssis	Boîtier châssis aluminium noir FANLESS, DIM : (L)223*(H)213*(P)74,5 [mm] Compatibilité VESA 75x75 et 100x100	
Système	CPU	Processeur Intel® Celeron® J1900, Socket BGA 1170, 2MB L2 Quad Core Bay Trail-D Puissance dissipation thermique PDT=10W max., 2Ghz et 2.42 Ghz en mode Turbo
	Graphique intégré	Intel® HD Graphics
	Mémoire	2xSO-DIMM, 1.35V DDR3L 1333/1600 Mhz, maximum 8GB
	Stockage	HDD, SSD
	2X Interface Ethernet	Ports Ethernet 10/100/1000Mbps, Chipset Realtek 8111G.
Entrées-Sorties (suivant carte mère)	2 x USB2.0/2 x USB3.0 en externe et 6 x USB2.0 interne au PPC. 2 ou 4 ports série RS232. 1 x VGA, 1 x DVI-I (capacité de double affichage avec VGA et DVI-I). Interface audio Mic-In, Line-In et Line-Out, sortie HP.	
Alimentation	Alimentation secteur externe DC 12V 15A 180W AC 100V - 240V, 50-60HZ.	
Conditions en utilisation - stockage	Températures (°C)	Fonctionnement de 0 à +60° / Stockage de -20 à +70°
	Humidité (%)	Fonctionnement / Stockage de 0% à 90%
Options	Wifi intégré avec antenne externe. OS : Windows 10/11 - Linux	
Poids	1,2 kg avec carte mère et hors accessoires (pieds et support VESA)	
Garantie	1 an pièces et main d'œuvre retour atelier	
Conformités	RoHS, CE, FCC, UL	
Fabricant	DSI-EuroTouch (Toulouse – France)	

